

PVC Floor Tape/ PVC páska na podlahu

CAT. No. 731210, 731211, 731212, 731213, 731214, 731215, 731216, 731217, 731218, 731219, 731220



ENU: PVC Floor Tape

Tape has self-adhesive layer. Installing on the dry and grease-free surface at a minimum temperature of 10 degrees Celsius. If necessary for porous material, put layer of acrylic color first to get better adhesion.

SK: PVC vyznačovacie podlahové pásky

Podlahové pásky PVC

páska má samolepivú vrstvu. Inštalácia na suchý a odmastený povrch pri minimálnej teplote 10 stupňov celzia. Pri savých materiáloch odporúčame základný náter farbou.

CZ: PVC páska na podlahu

Páska má samolepící vrstvu. Instalace na suchý a odmaštěný povrch při minimální teplotě 10°C. V případě potřeby u porézních materiálů naneste nejprve vrstvu akrylové barvy pro lepší přilnavost.

HU: PVC padlószalag

A szalagon csúszásgátló réteg van. Lerakása: száraz és zsírtalanított felületre, minimálisan 10 °C hőmérsékleten. Szükség esetén, póruzos anyagoknál a jobb tapadás érdekében először akril színezék réteget vigyünk fel.

PL: Taśma podłogowa samoprzylepna PCV.

Przed przyklejeniem taśmy powierzchnię należy oczyścić, odtłuścić i osuszyć. Minimalna temperatura: 10 stopni Celsjusza. W przypadku materiałów o nadmiernej chłonności, zaleca się użycie podkładu.

Manutan s.r.o.
Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika
Tel.: 800 24 24 24
Fax: 800 10 06 28
e-mail: prodej@manutan.cz
www.manutan.cz



All you need. **With love.**