



PREMxx 35 l/min-9.2 gpm

24 V-DC-ABK-ZVPP-4 m

Císlo zboží:	23 721
EAN:	4103810237218
Slevová skupina:	D

Technické údaje

Přípojovací kabel s vymešovými svorkami, délka (m):	2 / 6.6
Přípojka zásobník:	G 2" a, šroubový uzávěr sudu
Přípojka na sací straně:	G 1" a
Přípojka na výtlačné straně:	G 1" a
Hydraulické údaje	
Konstrukční typ čerpadla:	axiální
Čerpací výkon při volném výtoku až do (l/min) / (gpm):	35 / 9.2
Sací výška až do (m) / (ft):	2,5 / 8.2
Čerpací výška max. (m) / (ft):	15 / 49.2
Čerpaná média:	topný olej a motorové nafty
Motorové údaje	
Napětí (V):	24 V DC
Příkon proudu (A):	10
Výkon (W):	240
Tepelná ochrana:	s automatickou obnovou
Doba zapnutí (min):	30
Otáčky při 0,5 bar protitlak (ot/min):	7500
Typ konstrukce:	IMB 5
Třída krytí:	IP34
Materiál čerpadla:	PA 6
Rozměry čerpadla DxŠxV (mm) / (inch):	130 x 130 x 350 / 5.1 x 5.1 x 13.7
Hmotnost s příslušenstvím (kg) / (lb):	4,7 / 10.4

Specifikace

- Na 200 až 1000 l nádrže
- Axiální čerpadlo s ručním čerpacím mechanismem (23 720)
- Osvětlený zapínač a vypínač
- Motor s tepelným jističem, s automatickou obnovou
- Ochrana proti vyprázdnění podle WHG (zákon o vodním hospodářství), trvale účinná
- Výdejní hadice, 4 m / 13,1 ft, DN 19 (23 144 100)
- Čerpací pistole z polypropylenu, ZVPP (23 163)
- Teleskopická sací trubka (13 094) v nastavitelné délce (od 355 do 955 mm nebo od 14 do 38 palců)
- Nástavec (88 851) pro použití v kompaktních systémech
- Sací koš z ušlechtilé oceli (13 097 003)
- Prodejní obal v kvalitním provedení

Speciální funkce

- Čerpadlo je velmi lehké a velmi tiché
- Odolný vůči menším nečistotám v čerpaném médiu
- Při výpadku proudu lze čerpat manuálně
- Náhradní díly, těsnění, atd. 10 let k dostání
- Délkově ohebná teleskopická sací trubka

- Čerpadlo lze použít s adaptérem (88 851) pro kompaktní systémy do 1000 l (45 100)

Balení

Rozměry DxŠxV (mm) / (inch):	400 x 400 x 220 / 15.7 x 15.7 x 8.7
Hmotnost včetně obalu (kg) / (lb):	5,62 / 12.4
Obalová jednotka:	1,0