




Stránka produktu

Ponorné čerpadlo na odpadní vodu PRO 1100 A

Číslo položky: 75800

- variabilně nastavitelný plovákový spínač
- plášť z nerezové oceli
- robustní lité oběžné kolo
- mechanické těsnění
- 10 m přípojovacího kabelu
- rukojeť pro přenášení
- tepelná ochrana
- kuličkové ložisko v olejové lázni
- 10 m nylonového kabelu

Oblasti použití:

Pro velmi náročné aplikace, např. ve stavebnictví nebo při povodních.

Přípojovací hrdlo hadice:

2" AG, 50 mm

Volitelné příslušenství:

#94546 C-spojka 2 AG

Technické údaje:

Síťové napětí:	230 V
Frekvence:	50 Hz
Výkon motoru (P1):	1100 W
Třída ochrany (IP):	68
Přepravní objem:	27000 l/h
max. hlava:	9 m
maximální hloubka ponoru:	5 m
maximální velikost zrn:	20 mm
maximální teplota vody:	35 °C
Přípojovací závit:	IG 2"
Délka přípojovacího kabelu:	1000 cm

Rozměry LxBxH:	210 x 270 x 515 mm
Čistá hmotnost:	21,1 kg
Hrubá hmotnost:	22,2 kg



VE 24



L 250 x B 330 x H 580 mm

GTIN-Code

4015671758002