



PREMMaxx 48 l/min

230 V-1~AC-50 Hz-EUS-ZVAD-4 m

Císlo zboží:	23 737
EAN:	4048358237378
Slevová skupina:	D

Technické údaje

Přípojovací kabel s euro zástrčkou, délka (m) / (ft):	2
Přípojka zásobník:	G 2" a, šroubový uzávěr sudu
Přípojka na sací straně:	G 1" a
Přípojka na výtlačné straně:	G 1" a
Hydraulické údaje	
Konstrukční typ čerpadla:	axiální
Čerpací výkon při volném výtoku (l/min):	48
Sací výška (m):	2,5
Čerpací výška max. (m):	15
Čerpané médium:	topný olej a motorové nafty
Motorové údaje	
Napětí (V):	230
Frekvence (Hz):	50
Příkon proudu (A):	2,0
Výkon (kW):	0,42
Tepelná ochrana:	s automatickou obnovou
Doba zapnutí (min):	30
Otáčky při 0,5 bar protitlak (ot/min):	10000
Typ konstrukce:	IMB 5
Třída krytí:	IP34
Materiál čerpadla:	PA 6
Rozměry čerpadla DxŠxV (mm):	130 x 130 x 350
Hmotnost (kg):	5,17

Specifikace

- Na 200 až 1000 l nádrže
- Axiální čerpadlo s ručním čerpacím mechanismem (23 730)
- Osvětlený zapínač a vypínač
- Motor s tepelným jističem, s automatickou obnovou
- Ochrana proti vyprázdnění podle WHG (zákon o vodním hospodářství), trvale účinná
- Výdejní hadice, 4 m, DN 19 (23 144 200)
- Automatická čerpací pistole s otočným kloubem, ZVAD (23 176)
- Teleskopická sací trubka (13 094) v nastavitelné délce (od 355 do 955 mm nebo od 14 do 38 palců)
- Nástavec (88 851) pro použití v kompaktních systémech
- Sací koš z ušlechtilé oceli (13 097 003)
- Prodejní obal v kvalitním provedení

Speciální funkce

- Čerpadlo je velmi lehké a velmi tiché
- Odolný vůči menším nečistotám v čerpaném médiu
- Při výpadku proudu lze čerpat manuálně
- Náhradní díly, těsnění, atd. 10 let k dostání
- Délkově ohebná teleskopická sací trubka

- Čerpadlo lze použít s adaptérem (88 851) pro kompaktní systémy do 1000 l (45 100)

Balení

Rozměry DxŠxV (mm):	400 x 400 x 220
Hmotnost včetně obalu (kg):	5,9
Obalová jednotka:	1,0