



Stránka
produktu

Sada rázových utahováků na stlačený vzduch

Číslo položky:
40039

- Úderný mechanismus kladiva
- Otáčení ve směru hodinových ručiček/proti směru hodinových ručiček
- Čtyřcestné nastavení točivého momentu
- Připojovací vsuvka
- prodloužení
- 10 nástrčných hlavic 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27 mm
- PVC kufřík na přenášení
- Tlakově lité hliníkové pouzdro rázového utahováku
- Láhev na olej
- Šestihranný nástrčný klíč
- Včetně miniaturního mlhového mazacího zařízení (miniaturní mlhové mazací zařízení automaticky zásobuje nářadí olejem ze stlačeného vzduchu)

Technické údaje:

Připojovací závit:	IG 1/4 "
maximální pracovní tlak:	6 bar
Požadavek na vzduch:	320-530 l/min
Otáčky při volnoběhu:	8.000 1/min
maximální točivý moment:	100/170/240/310 Nm
Velikost držáku nástroje:	1/2"
Hodnota šumu LWA:	95 dB
Rozměry LxBxH:	200 x 180 x 70 mm
Čistá hmotnost:	4,16 kg
Hrubá hmotnost:	4,26 kg



VE 120



L 265 x B 270 x H 110 mm

GTIN-Code

4015671400390