



Obouruční mazací lis-ZHFP

M 10 x 1-PZ-MU

Císlo zboží: 12 851
EAN: 4103810128516
Slevová skupina: A

Technické údaje

Přípojka na výtlačné straně: M 10 x 1
 Průměr pístu tukového čerpadla (mm): 10
 Čerpací tlak max. (bar): 400
 Trhací tlak systém (bar): 850
 Trhací tlak hlava mazacího lisu (bar): 1200
 Čerpaný objem zdvih (cm³): max. 2 při hustotě tuku 0,92 kg/dm³, testováno víceúčelovým tukem EP2
 Plnění: 500-g-šroubovací kartuše (12 524)
 Rozměry DxŠxV (mm): 350 x 195 x 30
 Hmotnost (kg): 1,08

Specifikace

- S držákem hadic
- Pancéřová hadička, M 10 x 1 a, 11 x 300 mm, s těsnicím kroužkem (12 655 828)
- Přesná mazací spojka, 4 BA, M 10 x 1 i (12 643)
- Prodejní obal s kódem EAN

Speciální funkce

- Píst čerpadla, válec a O-kroužek s přesností lícování 6 μ (bez falešného mazání)
- Ruční páka povrchově upravená pomocí kataforézy
- Rychlá výměna kartuše
- Úplné vyprázdnění kartuše
- Viditelný stav hladiny a typ tuku
- Přístroj zpracovává tuky do NLGI 2 při 20 °C
- Jednoduchá montáž díky vakuovému principu
- Šetrný k životnímu prostředí díky úplnému vyprázdnění kartuše
- Držadlo extra-třídy, ergonomické a protiskluzové

Balení

Rozměry DxŠxV (mm): 360 x 200 x 42
 Hmotnost včetně obalu (kg): 1,24
 Obalová jednotka: 1,0