

Uvolňovač rzi a kontaktní sprej



6ti násobný účinek

WEICON Uvolňovač rzi a kontaktní sprej je díky svému 6ti násobnému účinku nezbytný pro opravy, údržbu a servis. Díky velmi dobré zatékavosti proniká Uvolňovač rzi a kontaktní sprej i do nejmenších spár. Díky 3-cestnému ventilu je možná práce v jakékoli poloze (i nad hlavou).

WEICON Uvolňovač rzi a kontaktní sprej uvolňuje zkorodované a obtížně pohyblivé konstrukční prvky, šroubení, čepy, klouby a závěsy, vytěsňuje vodu ze zapalovacích systémů, zabezpečuje funkci mechanických prvků a kontaktů, např. rozešňovačů nebo zapalovacích svíček, dlouhodobě chrání před korozí a oxidací, maže kluzné plochy a konzervuje kovové povrchy, mechanické prvky a elektrická zařízení.

Technické údaje

Zápach	petrolej
Parametry	6-ti násobná funkce
Skladovatelnost	24 měsíců
Odstín	béžový
Kinematická viskozita (DIN 51562) při +40°C	21 mm²/s
Kinematická viskozita (DIN 51562) při +100°C	4 mm²/s
Teplotní odolnost	-20 až +150 °C
ISSA-Code	53.402.09
IMPA-Code	450823

Skladování

Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad +50°C.

Bezpečnost a zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní, technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech.

Dostupné velikosti:

70102.012 Uvolňovač rzi a kontaktní sprej 400 ml

Příslušenství:

70102.091 Hlavice Double-Nozzle



Poznámka

veškeré technické údaje a doporučení v této brožurě nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným produktem. Nelze uplatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace.

Uvolňovač rzi



se 6-ti násobným účinkem

WEICON Uvolňovač rzi je díky svému 6-násobnému účinku nezbytný pro opravy a údržbu. Díky velmi dobré zatékavosti proniká Uvolňovač rzi i do nejmenších spár.

WEICON Uvolňovač rzi uvolňuje zkorodované a obtížně pohyblivé konstrukční prvky, šroubení, čepy, klouby a panty, chrání před korozi a oxidací. WEICON Uvolňovač rzi dlouhodobě maže kluzné plochy, čistí a ošetřuje kovové povrchy, mechanické díly a elektrická zařízení a je teplotně odolný od -20°C do +150°C (-4 až +302°F).

Technické údaje

Zápach	petrolej
Skladovatelnost	24 měsíců
Parametry	6-ti násobná funkce
Odstín	běžový
Kinematická viskozita (DIN 51562) při +40°C	21 mm²/s
Kinematická viskozita (DIN 51562) při +100°C	4 mm²/s
Teplotní odolnost	-20 až +150 °C
Vhodné pro použití s	WSD 400 a WPS 1500
IMPA-Code	551625/26/27

Skladování

Uchovávejte v uzavřeném originálním obalu. Chraňte před přímým slunečním zářením. Skladovací teplota nesmí překročit + 50 ° C. Skladujte nádobu na chladném a odvětrávaném místě. Skladujte na suchém místě.

Bezpečnost a zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní, technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech.

Dostupné velikosti:

70103.011	Uvolňovač rzi 5 L
70103.012	Uvolňovač rzi 10 L
70103.133	Uvolňovač rzi 28 L

Příslušenství:

70103.063	Plnicí hrdlo/adaptér pro WSD 400,
70103.064	Sada 4 hlavíc pro WSD 400,
70103.062	WSD 400 Tlaková nádoba,
70103.065	Dávkovací kohout ke kanytru, 5 L & 10 L
70103.066	Dávkovací kohout ke kanytru, 28 L
70103.059	Rozprašovací pumpa WPS 1500, 1,5 L
70103.061	Prodloužení pro WPS 1500,
70103.068	Ruční rozprašovač "Speciál",