



Standardní mazač lis-HHFP

M 10 x 1-GBDR-MU

Císlo zboží: 12 632
EAN: 4103810126321
Slevová skupina: A

Technické údaje

Přípojka mazačího lisu na výtlačné straně: M 10 x 1
 Objem plnění (cm³): 500
 Možnosti plnění: 400 g mazačí kartuše, DIN 1284, nebo volně ložené mazivo se špachtlí
 Průměr pístu tukového čerpadla (mm): 8
 Ovládání pístu tukového čerpadla: pomocí ruční páky
 Čerpaný objem/zdvih (cm³): 1,2 při mazačí hustotě 0,92 kg/dm³, testováno s mazačí kartuší 400 g (12 511)
 Čerpací tlak až (bar): 400
 Trhací tlak systém (bar): 850
 Trhací tlak hlava mazačího lisu (bar): 1200
 Ovládání táhla: přes rukojeť ve tvaru L
 Uzavírací víko: volné
 Tloušťka stěny trubky mazačího lisu (mm): 1,0
 Nátěr: stříbrná
 Rozměry DxŠxV (mm): 395 x 120 x 66
 Hmotnost (kg): 1,25

Specifikace

- Trysková trubka, zahnutá, M 10 x 1, 150 mm (12 635)
- Mazačí spojka, 4 BA, M 10 x 1 (12 631)

Speciální funkce

- Přístroj zpracovává tuky do NLGI 2 při 20 °C
- Tvarovací manžeta s hustým sítem u volně loženého maziva nebo kartuše
- podle DIN 1283
- Certifikováno TÜV
- Píst čerpadla s vysokou přesností lícování pístů s válcem (bez falešného mazání)
- Výkon po 40.000 pracovních cyklech beze změny
- Hlava mazačího lisu ze zinkového tlakového odlitku Z 410
- Bezpečné uchopení díky silnému rýhovacímu kolečku
- Bezpečná rukojeť na táhlu
- Neprokluzující rukojeť na páce mazačího lisu na tuk
- Volné víko se svorkou umožňuje manuální podporu pružinové síly v jakékoli pozici ke stlačení volného tuku nebo k vtlačení manžet do poškozených kartuší
- Nízká spotřeba síly při mazání díky optimálnímu poměru zdvihu
- Rychlé odvzdušnění otočením trubky mazačího lisu o půl otáčky

Balení

Obal: polyethylenový sáček, potištěný, s kódem EAN
 Rozměry DxŠxV (mm): 400 x 360 x 145
 Hmotnost včetně obalu (kg): 13,2
 Obalová jednotka: 10,0