



Klikové čerpadlo s příslušenstvím

SRL 355-955 mm-18 l/min

Císlo zboží: 13 056
EAN: 4103810130564
Slevová skupina: A

Technické údaje

Čerpací výkon (l/otáčka): 0,3
 Čerpací výkon u 60-ti otáček/min; 18
 čerpané médium nafta (l/min):
 Čerpaná média: samomazné a neagresivní kapaliny: topný olej, nafta, petrolej, chladicí směs (nezředěná);
 údržba stroje: hydraulický olej, vrtací emulze, převodový olej, oleje do SAE 90
 Použití: zásobník na 60/200/220 l
 Použití: k plnění odměrných nádob, odměrek, zásobníků, kanystrů a strojů
 Délka výlevkové hadice (mm): 2000
 Výtok: výpustní hadice s ocelovým výpustným kolenem
 Délka třídílné sací trubky (mm): 355 - 955
 Šroubový uzávěr sudu: G 2" a
 Materiál kryt čerpadla: zinkový tlakový odlitek odolný proti nárazům ZL 410
 Barva kliky: stříbrná
 Barva krytu převodovky a skříňe
 převodovky: modrá
 Gehäuse Farbe: modrá
 Hmotnost (kg): 3,475

Specifikace

- Teleskopická sací trubka (13 094) v nastavitelné délce (od 355 do 955 mm)
- Se sacím filtrem (13 097 003)
- Sudový adaptér G 2" (04 464 001)
- Výtokové koleno (81 112)
- Výpustní hadice, 2 m, s pružinou na ochranu proti zlomu a ocelovým výpustným kolenem (13 075 020)
- Držák hadice (00 845)

Speciální funkce

- Hladký chod ruční kliky
- Čerpadlo lze plynule polohovat o 360°
- Variabilní teleskopická trubice popř. sací trubice od 355 mm do 955 mm
- Montáž, uvedení do provozu a výměna kontejneru bez použití náradí
- Vyrobeno CNC, tím zaručena nejlepší účinnost čerpadla
- Kryt čerpadla odolný proti nárazu
- Jednotlivé komponenty jsou utěsněny pomocí těsnění
- Kompletně rozebíratelné - lehce se čistí
- Náhradní díly dostupné po dobu 10 let
- Dostupné ve 4 barevných variantách
- 3letá záruka při použití dodávaného sacího koše (bez opotřebitelných dílů)

Balení

Rozměry DxŠxV (mm): 400 x 395 x 220

Hmotnost včetně obalu (kg): 4,32

Obalová jednotka: 1,0