

frames4floors®

Velikost A4 a DL



Vlastnosti a výhody

- Ploché barevně kódované podlahové identifikační rámy
- Dostupné ve 2 velikostech při lohu: A4 a DL
- Výběr ze 6 výrazných barev
- Trvalé průmyslové lepidlo, které odolá provozu skladu
- Ideální pro identifikaci umístění hromadného zásobníku nebo pro zvýraznění důležitých informací

Specifikace materiálu Pevné

matné PVC 200 mikronů

Černá, žlutá, červená, zelená, modrá a černo/žlutá diagonální nebezpečí

Lepidlo

Akrylát citlivý na tlak

Lepidlo

Lepidlo je vysoce výkonné

lepidlo citlivé na tlak na vodní bázi.

Má velmi vysokou přilnavost a

lepivost, přičemž si zachovává

přiměřenou výkonnost při zvýšených teplotách.

Vhodné pro aplikaci na čistý, rovný, utěsněný povrch.

Vlastnosti	Standard	Jednotky	Hodnoty	
Tloušťka	EN I 1849-2 (mikrometr)	μ		200 = +/- 8 %
Napětí v tahu při přetržení	EN ISO 527-3 (200 mm/min) MPa		Podávaný	>43
			Přijímaný	>37
Tahové napětí při přetržení	EN ISO 527-3 (200 mm/min) MPa		Podávaný	>127
			Přijímaný	>97
Sráženi	DIN 53377 (10 min; +80 °C)	%		<-5,0
Hodnocení skluzu: suché	Kyvadlová zkouška při 45° a 90° PTV		Nižší riziko uklouznutí	64 medián

Poznámka: Všechny mokré podlahy jsou nebezpečné takž i riziko uklouznutí za mokra není specifikováno.

Poznámka: Údaje platí pro 30g/m2 povlaky na 50 mikronové polyesterové fólii.

Typické vlastnosti

Obsah pevných látek

52 %

Viskozita (vřetenem 4, rychlost 20 ot./min.)

1500 cps

Viskozimetr typu Brookfield RVT

Přilnavost k nerezové oceli (20 minut) 25 N/25 mm

FINAT FTM1

Loop Tack na nerezovou ocel

18 N/ 25mm FINAT FTM9

Statická údržba (1 kg 25 x 25 mm)

8 hodin

FINAT FTM8