

Označení uliček – vlajka a úhel



Vlastnosti a výhody

- Šikmé značky uliček pro vynikající viditelnost
- K dispozici s výběrem upevnění - Magnetické nebo samolepicí
- Cena zahrnuje tisk znaků

K dispozici jsou alternativní tvarované plastové verze pro úhlové upevnění

Naše řada vysoce viditelných značkovačů úhlových uliček je k dispozici s magnetickým nebo samolepicím upevněním a je k dispozici v bílé nebo žluté barvě.

V ceně je AM1F dodáván s jedním samolepicím potištěným štítkem, který si uživatel může aplikovat. Štítek lze nalepit na přední nebo zadní stranu v závislosti na tom, zda bude popisovač používán pravou nebo levou rukou.

AM1T je dodáván se dvěma potištěnými štítky.

Specifikace materiálu

Základní produkt

Houževnatý polystyren o tloušťce 1,5 mm Vysoký lesk/matný povrch; žluté nebo bílé

Samolepicí fixace

Monomerně měkčený vinyl. 70 mikronů, 60% lesk (ISO 2813).

Lepidlo: permanentní, na akrylové bázi. Není ovlivněno 120hodinovým vystavením vodě, slabé kyselině, mírné zásadě, olejům, tukům, alifatickým rozpouštědlům, motorovým olejům, heptanu, petroleji a palivu JP-4.

Specifikace pro samolepicí a magnetické proužky pro verzi Angled a Flag na vyžádání.

Vlastnictví	Testovací metoda	Jednotky	Základní uzávěr	
Pevnost v tahu při kluzu	ISO 527	MPa	18	40
Pevnost v ohybu	ISO 178	MPa	40	70
Rázová houževnatost Izod (vrubová) 23C	ISO 180	J/m	90	
Teplota odklonu tepla (1,8 MPa)	ISO 75	C	80	81
Bod měknutí podle Vicata (5kg-50C/h)	ISO 306	C	90	88
Hustota	ISO 1183		1.05	1.05
Stupeň hořlavosti @ 1,5 mm	UL 94	Třída HB		HB

Trvanlivost vertikální expozice		5 let
Minimální aplikační teplota		+10 C
Provozní teplota		-40 C až +100 C
Třída požární odolnosti na nerezové oceli	DIN 4102-1	Třída B13
Třída požární odolnosti na nerezové oceli	NFP 92-501	Třída M13
Maximální přilnavost na nerezové oceli	Finat FTM-1)	700 N/m