

Značka regálových uliček



Vlastnosti a výhody

- Vysoce viditelná značka pro regály
- 95 mm x 160 mm
- Velikost štítku je 90 mm x 38 mm
- Dostupné s černými znaky na žlutém nebo bílém fixu
- Cena zahrnuje tisk do 3 znaků

Tento značkovač uliček je ideálním, vysoce viditelným a ekonomickým řešením pro identifikaci regálových uliček a polí. Popisovač je dodáván předvrtaný ve 4 rozích pro upevnění stahovací páskou nebo šroubem. Alternativně může být náš magnetický samolepicí proužek aplikován na zadní stranu popisovače pro rychlé a snadné upevnění.

Specifikace materiálu

Základní produkt

Houževnatý polystyren o tloušťce 1,5 mm Vysoký lesk/matný povrch

Základní materiál

Monomerní Soft PVC fólie, žlutý

lesk

Lepidlo

Kopolymerní akryláty, bez rozpouštědel, vynikající odolnost proti UV záření a stárnutí

Parametr	Test	Jednotka	Základní kryt	
Pevnost v tahu při kluzu	ISO 527 MPa		18	40
Pevnost v ohybu	ISO 178 MPa		40	70
Izod rázová houževnatost (vrubová) 23C	ISO 180	J/m	90	
Teplota průhybu za tepla (1,8MPa)	ISO 75	C	80	81
Icat bod měknutí (5kg-50C/h)	ISO 306 C		90	88
Stupeň hořlavosti @ 1,5 mm	UL 94	Třída	HB	HB

Parametr	Specifikace	Test
Monomerní PVC měkká fólie	0,075 mm	DIN 53 353
Odolnost proti roztržení (min)	MD 19 N/mm ² : CD 17 N/mm ²	DIN 53 353
Pevnost v tahu (min)	MD 30 N/mm ² : CD 28 N/mm ²	DIN 53 455
Prodloužení při přetržení (min)	MD 170 % : CD 200 %	DIN 53 455

Lepidlo	0,08 mm Odnímatelné (R2)	
Odlupovací přilnavost	20 minut 4 N/25 mm	Sklo FTM1
Odlupovací přilnavost	24 hodin . 8 N/25 mm	Sklo FTM1
Teplota aplikace	+5°C min.	
Provozní teplota	-30°C až +90°C	
Směrnice ES o obalech	Vyhovuje (těžké kovy)	94/62/ES