

Značky zálivu



Vlastnosti a výhody

- Jasná identifikace, kterou lze opravit nebo přemístit během několika sekund
- Dostupné v jednociferných nebo dvoumístných znacích
- Není potřeba žádné vrtání
- Magnetické nebo samolepicí upevnění

Pro dobře viditelné značení polí nebo uliček lze tyto pevné, tvarované hliníkové profily snadno přidat k ocelovým regálům s magnetickým upevněním nebo k jiným materiálům se samolepicím páskem. S velikostmi pro jednoduché nebo dvojité znaky z řady F8 lze čísla nebo písmena použít na obě strany.

Specifikace materiálu

Materiál

Hliníková slitina 1050A

Samolepicí fixace

Teplotní odolnost: -30°C až 175°C (při aplikaci při okolní teplotě)

Test závěsné pěny...> 24h, Adheze (cN/20mm)

2000...2B ocel, 2000...PC, PVC, PMMA, 1800...PET, 1600...PP

Magnetické upevnění

Izotropní magnetická flexibilní extruze (přizpůsobené póly) obsahující ferit stroncia v pojivu ze syntetické pryže a magnetizované vícepólové na jedné straně. Flexibilita: Při 20 °C lze zakřivit na poloměr 25 mm bez praskání. Teplotní rozsah: -30°C až 55°C (nad 50°C dochází k magnetickým ztrátám).

Parametr	Specifikace	Testovací metoda
Hliníková slitina	0,4 % železa, 0,25 % křemíku	BS EN 573-3
	0,07 % zinek, 0,2 % ostatní kovy	
Nálada	H14 válcovaný na polovinu tvrdě	
Hustota	2,71 g/cm ³	
Bod tání	650 °C	
Pevnost v tahu	105 = 145 MPa	BS EN 485-2

Typ lepidla	Upravený akryl	
Tloušťka pásky (bez vložky)	0,220 mm	NITTO 01B
Typ/barva snímatelné vložky	Hnědý silikonizovaný papír	
Tloušťka uvolňovací vložky/hmotnost	0,075 mm-85 g/m ²	NITTO 01G-058
Typ nosiče	Polyester	
Uvolněte sílu	10cN/50mm	NITTO 35A
Hodnota uvolnění	40cN/50mm	NITTO 37A
Přilnavost k nerezové oceli	2000 cN/20 mm	NITTO 15A
Soudržnost do BA	1 mm	NITTO 62A
Nůžky (BA ocel)	580 N/cm ²	NITTO 73A