



Přečtěte si pozorně návod k použití

Výrobek: **Usňové zateplené rukavice.**

Vzor:	„URBI“	Kód:	3700 007 000 XX	Velikost:	9, 11
Materiál:	Vepřovicová lícovka ve dlani, hřbet z vepřovicové štipenky, podšívka z akrylové plyše.				

Určení: Slouží jako ochrana rukou proti znečištění a ochrana v pracovním prostředí při práci s drobným mechanickým ohrožením, práce v suchém a chladném prostředí. Doporučené aplikace: stavebnictví, logistika, zemědělství. Rukavice používejte na čisté a suché ruce.

Tyto rukavice byly zkoušeny dle norem: EN 388- mechanická rizika (čím vyšší číslo, tím vyšší faktor ochrany)

A (0-4)	Odolnost proti oděru	třída provedení 3	 A.B.C.D.E.F.	Ochrana platí pouze v oblasti dlaně a proti zde uvedeným rizikům. Proti jiným rizikům a třídám je nepoužívejte. Tyto výsledky jsou pouze třídy provedení nikoliv úrovně (třídy) ochrany. Tyto úrovně tříd jsou získány z provedených testů dle podmínek stanovených v platných tady uvedených normách. U rukavic se dvěma nebo více vrstvami nevyjadřuje nutné vlastnosti vnější vrstvy. Systém stanovení velikosti ruky je založen na obvodu ruky a délce ruky, jak je definováno v příloze B normy EN ISO 21420.
B (0-5)	Odolnost proti řezu	třída provedení 2		
C (0-4)	Odolnost proti dalšímu trhání	třída provedení 2		
D (0-4)	Odolnost proti propíchnutí	třída provedení 2		
E (A-F)	Odolnost proti řezu (TDM)	třída provedení X		
F (P/X nebo nic)	Ochrana proti nárazům	třída provedení X		
EN 511 – Ochranné rukavice proti chladu				
a (0-4)	Odolnost proti konvekčnímu chladu	třída provedení X	 a.b.c.	
b (0-4)	Odolnost proti kontaktnímu chladu	třída provedení 3		
c (0 nebo 1)	Propustnost vody	třída provedení X		
EN ISO 21420 - ochranné rukavice (všeobecné požadavky)				
(1-5)	Úchopová schopnost	třída provedení 1		
„X“ = rukavice nebyla podrobena této zkoušce, není vhodná vzhledem ke konstrukci a materiálu rukavice.				

Upozornění: Je nutné, aby uživatel provedl prohlídku rukavic před a po jeho použití za účelem ověření požadované kvality. Nepoužívejte poškozené rukavice vykazující díry, praskliny, trhliny..... Nepoužívejte pro manipulaci s horkými či zahřátými předměty, toxickými chemikáliemi nebo mastnými předměty. Materiál rukavic je poškozován petrolejem, minerálními oleji, tuky a organickými rozpouštědly. Nejsou odolné proti promáčení. Rukavice může při promáčení ztratit své izolační vlastnosti. Tyto rukavice nesmí být používány tam, kde existuje riziko zachycení pohyblivými částmi strojů.

Kvůli otupování čepele při zkoušce odolnosti proti řezu (B) jsou výsledky zkoušek řezu pouze orientační, zatímco zkouška odolnosti proti řezu TDM (E) je výsledkem referenčního provedení. Rukavice splňují požadavky na odolnost proti propíchnutí, nejsou ale vhodné pro ochranu před tenkými, ostrými předměty, jako jsou například injekční jehly. Uvedené skutečnosti mohou uživateli přispět k racionálnímu použití tohoto typu pracovních rukavic. Je na zodpovědnost každého uživatele, aby posoudil, zda výrobky využívá za vhodných podmínek.

Údržba, životnost: Po použití se ujistěte, že jsou z rukavic odstraněny veškeré znečišťující látky. Prodlouží to jejich životnost.

Jedná se o rukavice pro krátkodobé použití. Zvlhlé rukavice sušte dále od tepelných zdrojů při pokojové teplotě. Neperte, ani nečistěte chemicky, případnou nečistotu vykartáčujte jemným kartáčkem, nebělte, nesaňte v bubnové sušičce, nežehlete. Prodřená, propálená, silně znečištěná, nebo ztvrdlá páry vyměňte za nové. Neručíme za možné snížení ochranné funkce způsobené chybou péči. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti 5 let.

Skladování, přeprava: V čistém, suchém a odvětrávaném prostředí při pokojové teplotě, bez kontaminace vlhkem, nečistotami, plísněmi, popř. dalšími činiteli snižujícími úroveň ochrany. Nevystavovat delšímu působení slunečního záření. Přepravujte nejlépe v originál balení.

Příslušenství: výrobek je dodáván bez příslušenství.

Nebezpečné příměsi: Materiály, které přicházejí do styku s pokožkou uživatele, mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí. Mohou obsahovat stopové množství chromu v souladu s mezními expozičními limity. Při podráždění kůže nebo alergické reakci rukavice dále nepoužívejte a vyhledejte lékaře.

Likvidace: použité rukavice likvidujte v souladu s předpisy pro likvidaci daného druhu znečištění a s nařízením místních úřadů. Nepoužité rukavice je možné likvidovat s domovním odpadem.

Oznámená osoba, která provádí posouzení shody: Notified Body No. 0075, CTC 4 rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France.

Prohlášení o shodě naleznete zde: www.canis.cz, u jednotlivých výrobků v liště - „Dokumenty pro stažení“.

Značení (vzorové) – popis:			
URBI	Typ rukavic		Upozornění na nutnost číst návod k použití
11	Velikost	„OS“	Identifikace výroby
	Piktogramy a čísla norem, které tento výrobek vyhovuje		Identifikace výrobce
3222X X3X	Třídy provedení	XX/XXXX XX/XXXX	Měsíc a rok výroby Spotřebujte do data (měsíc/rok)
CE	Značka shody	ZA/XXXX/XXX CAT II	Šarže – značka/rok výroby/číslo zakázky Kategorie



Informace pro uživatele

CS

EN 420:2003+A1:2009 EN 388:2003 EN 511:2006

OOP KATEGORIE II



Přečtěte si pozorně návod k použití

Vyhovuje požadavkům Nařízení (EU) 2016/425

Výrobek: Usňové zimní rukavice.

Vzor:	„URBI WINTER“	Kód:	3700 007 000 XX	Velikost:	9, 11	Vzor výroby:	20202010
Materiál:	Vepřovicová lícovka ve dlaní, hřbet z vepřovicové štipenky, podšívka z plyše. 42 % vepřovicová lícová kůže, 35 % akrylové vlákno, 23 % vepřovicová štipenka.						

Určení: Slouží jako ochrana rukou proti znečištění a ochrana v pracovním prostředí při práci s mechanickým ohrožením i v chladném prostředí. Rukavice používejte na čisté a suché ruce.

Tyto rukavice byly zkoušeny dle norem: EN 388- mechanická rizika (čím vyšší číslo, tím vyšší faktor ochrany)				 A.B.C.D.
A (0-4)	Odolnost proti oděru	třída provedení 2		
B (0-5)	Odolnost proti řezu	třída provedení 2		
C (0-4)	Odolnost proti dalšímu trhání	třída provedení 2		
D (0-4)	Odolnost proti propíchnutí	třída provedení 2		
EN 511 – Ochranné rukavice proti chladu				 a.b.c.
a (0-4)	Odolnost proti konvekčnímu chladu	třída provedení X		
b (0-4)	Odolnost proti kontaktnímu chladu	třída provedení 2		
C (0 nebo 1)	Propustnost vody	třída provedení X		
EN 420 - ochranné rukavice (všeobecné požadavky)				
(1-5)	Úchopová schopnost	třída provedení 1		
„X“ = rukavice nebyla podrobena této zkoušce.				

Ochrana platí pouze v oblasti dlaně a proti zde uvedeným rizikům. Proti jiným rizikům a třídám je nepoužívejte. Tyto výsledky jsou pouze třídy provedení nikoliv úrovně (třídy) ochrany. Tyto úrovně tříd jsou získány z provedených testů dle podmínek stanovených v platných tady uvedených normách U rukavic se dvěma nebo více vrstvami nevyjadřuje nutně vlastnosti vnější vrstvy.

Upozornění: Je nutné, aby uživatel provedl prohlídku rukavic před a po jeho použití za účelem ověření požadované kvality. Nepoužívejte poškozené rukavice. Nepoužívejte pro manipulaci s horkými či zahřátými předměty, toxickými chemikáliemi nebo mastnými předměty. Materiál rukavic je poškozován petrolejem, minerálními oleji, tuky a organickými rozpouštědly. Nejsou odolné proti promáčení. Rukavice může při promáčení ztratit své izolační vlastnosti.

Tyto rukavice nesmí být používány tam, kde existuje riziko zachycení pohyblivými částmi strojů.

Uvedené skutečnosti mohou uživateli přispět k racionálnímu použití tohoto typu pracovních rukavic. Je na zodpovědnosti každého uživatele, aby posoudil, zda výrobky využívá za vhodných podmínek.

Údržba, životnost: Po použití se ujistěte, že jsou z rukavic odstraněny veškeré znečišťující látky. Prodlouží to jejich životnost.

Jedná se o rukavice pro krátkodobé použití. Zvlhlé rukavice sušte dále od tepelných zdrojů při pokojové teplotě. Praní, ani chemické čištění se nedoporučuje, nebo případnou nečistotu vykartáčujte jemným kartáčkem, nebělte, nesušte v bubnové sušičce, nežehlete. Prodřená, propálená, silně znečištěná, nebo ztvrdlá páry vyměňte za nové. Neručíme za možné snížení ochranné funkce způsobené chybnou péčí. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti 2 roky.

Skladování, přeprava: V čistém, suchém a odvětrávaném prostředí při pokojové teplotě, bez kontaminace vlhkem, nečistotami, plísními, popř. dalšími činiteli snižujícími úroveň ochrany. Nevystavovat delšímu působení slunečního záření. Přepravujte nejlépe v originál balení.

Příslušenství: výrobek je dodáván bez příslušenství.

Nebezpečné příměsi: Materiály, které přicházejí do styku s pokožkou uživatele, mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí. Může obsahovat stopové množství chromu - kůže je činěná chromem. Při podráždění kůže nebo alergické reakci rukavice dále nepoužívejte a vyhledejte lékaře.

Likvidace: použité rukavice likvidujte v souladu s předpisy pro likvidaci daného druhu znečištění a s nařízením místních úřadů. Nepoužitá rukavice je možné likvidovat s domovním odpadem.

Notifikovaná osoba, která provádí posouzení shody:

Notified Body No. 0075, CTC 4 rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France.

Prohlášení o shodě naleznete zde: www.canis.cz, u jednotlivých výrobků v liště - „Dokumenty pro stažení“.

Značení – popis:			
„URBI WINTER“	typ rukavic	   dlaň - vepřová lícová kůže, podšívka z akrylu, hřbet - vepřová štipenka dlaň - bravčová lícová kůže, podšívka z akrylu, hřbet - bravčová štipenka palm - pig grain leather, lining acrylic, handback - pig split dlaň - świnska skóra lícowa, podszewka akryl, grzbiet - dwolina świnska "A" 20202010	
11	velikost		
EN388	piktogram a číslo normy, které tento výrobek vyhovuje		
2222 X2X	výsledky provedených zkoušek		
CE	značka shody		
cat II	Kategorie		
	upozornění na nutnost číst návod k použití		
„A“	identifikace výroby		
20202010	vzor výroby		
	identifikace výrobce		

V případě potřeby podrobnějších informací kontaktujte:



U Tesly 1825, 735 41, Petřvald, CZ.