

Hledač netěsností



nehořlavý
antikorozivní
testováno DIN-DVGW

Hledač netěsností sprej je nehořlavý, antikorozivní, bezpečný a testovaný (DIN-DVGW- certifikát 5170AO0666). Sprej slouží k rychlému, pohodlnému a spolehlivému vyhledávání netěsností (trhlin nebo porézních míst) na tlakových vedeních.

WEICON Hledač netěsností sprej netvoří nebezpečné sloučeniny s plynným oxidem uhličitým (CO₂), propanem, butanem, acetylénem, kyslíkem, svítiplynem nebo zemním plynem.

Hledač netěsností sprej lze používat všude, kde se pracuje se stlačeným vzduchem, zemním nebo kapalným plynem, kde se mohou vyskytnout netěsnosti armatur, šroubení a přípojek a kde je kladený zvýšený důraz na bezpečnost tlakovzdušných brzd a plynových vedení.



Technické údaje

Zápach	téměř bez zápachu
Parametry	DVGW-schváleno pro kyslík a CO ₂
Skladovatelnost	24 měsíců
Odstín	mléčný
Teplotní odolnost	0 až +50 °C
ISSA-Code	53.402.17
IMPA-Code	450841

Skladování

Tlaková nádoba: chraňte před slunečním zářením a nevystavujte teplotám nad +50°C.

Bezpečnost a zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní, technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech.

Dostupné velikosti:

70102.044 Hledač netěsností 400 ml

Poznámka

veškeré technické údaje a doporučení v této brožůře nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným produktem. Nelze uplatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace

Hledač netěsností



nehořlavý
antikorozivní
bezpečný, testováno DIN-DVGW

WEICON Hledač netěsností slouží k rychlému, pohodlnému a spolehlivému vyhledávání netěsností (trhlin nebo poréznych míst) na tlakových vedeních.

S plynným oxidem uhličitým (CO₂), propanem, butanem, acetylenem, kyslíkem, svítiplynem nebo zemním plynem netvoří nebezpečné sloučeniny.

Lze jej použít všude tam, kde se zpracovává stlačený vzduch, zemní plyn nebo svítiplyn, kde se mohou vyskytovat netěsnosti ve vedeních, šroubeních a armaturách, resp. pro zvýšení bezpečnosti plynovodů a tlakovzdušných brzd.

Dostupné velikosti:

70103.041 Hledač netěsností 5l
70103.042 Hledač netěsností 10l
70103.136 Hledač netěsností 28l

Příslušenství:

70103.063 Plnicí hrdlo/adaptér pro WSD 400,
70103.064 Sada 4 hlavice pro WSD 400,
70103.062 WSD 400 Tlaková nádoba,
70103.065 Dávkovací kohout ke kanytru, 5 & 10l
70103.066 Dávkovací kohout ke kanytru, 28l
70103.059 Rozprašovací pumpa WPS 1500, 1,5l
70103.061 Prodloužení pro WPS 1500,
70103.067 Ruční rozprašovač, Standard

Technické údaje

Zápach	téměř bez zápachu
Skladovatelnost	24 měsíců
Parametry	DVGW-schváleno pro kyslík a CO ₂
Odstín	mléčný
Teplotní odolnost	až +50 °C
Vhodné pro použití s	WSD 400 a WPS 1500
IMPA-Code	551631/32/33

Skladování

Uchovávejte v uzavřeném originálním obalu. Chraňte před přímým slunečním zářením. Skladovací teplota nesmí překročit + 50°C. Skladujte nádobu na chladném a odvětrávaném místě. Skladujte na suchém místě.

Bezpečnost a zdraví

Při používání produktů WEICON je nutné dodržovat fyzikální, bezpečnostní technické, toxikologické a ekologické údaje a předpisy uvedené v našich bezpečnostních listech.

Poznámka
veškeré technické údaje a doporučení v této brožurě nejsou zaručenými vlastnostmi. Jsou založeny na výsledcích našich výzkumů a zkušeností. Nicméně jsou nezávazné, nemůžeme být odpovědní za dodržování podmínek zpracování. Můžeme poskytnout pouze záruku pro trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme, abyste prováděli své vlastní odpovídající zkoušky s cílem určit, zda vlastnosti, které vyžadujete, lze dosáhnout s daným produktem. Nelze uplatňovat žádné nároky. Uživatel nese plnou odpovědnost za nevhodné aplikace