



CE



Stránka
produktu

Nabíječka baterií V 621 C

Číslo položky:
85075

- pro nabíjení, rychlonabíjení a startování vozidel
- vhodné pro baterie 12 V a 24 V
- analogový ukazatel proudu bez rušení analogový ukazatel proudu
- s 10 přídatnými pojistkami (100 A)
- tepelná ochrana a ochrana proti přepólování
- 2 m dlouhý připojovací kabel
- plně izolované svorky akumulátoru
- snadná přeprava díky 2 kolečkům
- typy akumulátorů: PB, WET

PB - olověný akumulátor (také MF)

WET - mokrá akumulátor

Technické údaje:

Síťové napětí:	230 V
Frekvence:	50 Hz
Výstupní napětí:	12 / 24 V
Pojistka, inertní:	16 A
Napájení ze sítě:	9000 W
Nabíjecí proud eff.:	70 A
Nabíjecí proud aritm.:	50 A
Kapacita baterie:	20 - 800 Ah
Počet pojistek:	1 Stk.
Pojistka:	100 A
Jump-startovací zařízení 1,5 V:	300 A
Jump-startovací zařízení 0 V:	500 A
Startování baterie bez přednabíjení:	50 - 70 Ah
Spuštění baterie s přednabíjením:	85 - 120 Ah
Rozměry LxBxH:	425 x 340 x 640 mm
Čistá hmotnost:	23 kg
Hrubá hmotnost:	25 kg



VE 18



L 410 x B 320 x H 620 mm

GTIN-Code

4015671850751