



Stránka produktu

Digitální nabíječka baterií GDB 24V/12V-200

Číslo položky: 85128

- Invertorová technologie pro efektivní využití energie
- Inteligentní nabíjecí technologie řízená procesorem
- Desetistupňový nabíjecí proces šetrný k baterii
- Pro všechny běžné 12 V a 24 V baterie.pro všechny běžné 12 V a 24 V baterie
- možnost přímého nabíjení baterie připojené ve vozidle
- udržování konstantního nabití
- ochrana proti přebití, zkratu, přehřátí a přepólování.
- Záchránná funkce zejména pro hluboce vybité baterie (od 1,5 V)
- Plně automatická funkce diagnostiky, záchrany, nabíjení a údržby
- Jiskrově odolná
- Funkce Jump-start až do 200 A
- LED displej pro nabíjecí proud, nabíjecí napětí.nabíjecí proud, nabíjecí napětí a průběh nabíjení
- snadná přeprava díky 2 kolečkům
- plně izolované svorky baterií
- typy baterií: PB, GEL, AGM, WET

PB - olověný akumulátor (také MF)

GEL - gelový akumulátor

AGM - průtokový akumulátor

WET - mokrá akumulátor

Technické údaje:

Síťové napětí:	230 V
Frekvence:	50 Hz
Výstupní napětí:	12 / 24 V
Pojistka, inertní:	16 A
Napájení ze sítě:	6000 W
Nabíjecí proud eff.:	5/15/30/40 A
Kapacita baterie:	20-450 Ah
Počet pojistek:	10 Stk.
Pojistka:	50 A
Jump-startovací zařízení 1,5 V:	200 A
Startování baterie bez přednabíjení:	35 - 50 Ah
Spuštění baterie s přednabíjením:	65 - 100 Ah
Rozměry LxBxH:	297 x 295 x 670 mm
Čistá hmotnost:	16,8 kg
Hrubá hmotnost:	18,4 kg



VE 16



L 355 x B 315 x H 655 mm

GTIN-Code

4015671966445