



Stránka
produktu

Digitální nabíječka baterií GDB 24V/12V-250

Číslo položky:
85129

- Invertorová technologie pro efektivní využití energie
- Inteligentní nabíjecí technologie řízená procesorem
- Desetistupňový nabíjecí proces šetrný k baterii
- Pro všechny běžné 12 V a 24 V baterie.pro všechny běžné 12 V a 24 V baterie
- možnost přímého nabíjení baterie připojené ve vozidle
- udržování konstantního nabití
- ochrana proti přebití, zkratu, přehřátí a přepólování.
- Záchraná funkce zejména pro hluboce vybité baterie (od 1,5 V)
- Plně automatická funkce diagnostiky, záchrany, nabíjení a údržby
- Jiskrově odolná
- Funkce Jump-start až do 250 A
- LED displej pro nabíjecí proud, nabíjecí napětí, nabíjecí napětí.nabíjecí proud, nabíjecí napětí a průběh nabíjení
- plně izolované svorky baterie
- snadná přeprava díky 2 kolečkům
- typy baterií: PB, GEL, AGM, WET

PB - olověný akumulátor (také MF)

GEL - gelový akumulátor

AGM - průtokový akumulátor

WET - mokrá akumulátor

Technické údaje:

Síťové napětí:	230 V
Frekvence:	50 Hz
Výstupní napětí:	12 / 24 V
Pojistka, inertní:	16 A
Napájení ze sítě:	8000 W
Nabíjecí proud eff.:	10/20/35/50 A
Kapacita baterie:	20-550 Ah
Počet pojistek:	10 Stk.
Pojistka:	100 A
Jump-startovací zařízení 1,5 V:	250 A
Startování baterie bez přednabíjení:	35-50 Ah
Rozměry LxBxH:	304 x 295 x 674 mm
Čistá hmotnost:	19 kg
Hrubá hmotnost:	20 kg



VE 16



L 350 x B 315 x H 680 mm

GTIN-Code

4015671966421