

Trockenschnittverfahren

Einsatzbereich:
Vollmaterial, Rohre
& 4-Kant-Material

Metalltrennscheibe

Schraubstock mit
Spindelarretierung

schwenkbarer Schraubstock bis 45°
mit Schnellspannvorrichtung

Pila na řezání kovů GMT 355-2.2

Číslo položky:
40556

GTIN-Code: 4015671231000

- Vhodné pro: plný materiál, trubky, čtvercový materiál,
- Aretace vřetena,
- Svěrák s rychlouzávěrem
- Svěrák otočný až do 45°
- Suchý způsob řezání, není nutná chladicí kapalina
- Včetně bezpečnostního spínače. Bezpečnostní spínač
- Koncový a podélný doraz
- S kovovým řezacím kotoučem

Volitelné příslušenství:

- # 40541 Kovový řezací kotouč 355x25,4

zur Zeit ist
leider keine
Produktansicht
verfügbar

Technické údaje	
Síťové napětí	230 V
Frekvence	50 Hz
Výkon motoru (P1)	2,2 kW
Výkon motoru (P1)	2200 W
Otáčky motoru	4200 1/min
Řezná kapacita Kulatý při 90	125 mm
Kapacita řezu Kruhová při 45	100 mm
Řezná kapacita čtverce při 90	110 x 110 mm
Řezná kapacita čtverce při 45	90 x 90 mm
Obdélník s řeznou kapacitou 90	170 x 100 mm



16 Počet kusů.



Není k dispozici



L 550 x B 345 x H 430 mm (VE 1)



net / hrubý: 15,25 kg / 17,47 kg